

NASTRO AUTOSIGILLANTE

NASTRO FUSION




È un nastro autosigillante a base siliconica per riparazioni sugli impianti di riscaldamento, sanitari, e canali d'aria. Resiste a temperature da -70°C fino a +270°C ed è completamente privo di solventi.

Il **NASTRO FUSION** trova svariati campi d'impiego, sigilla perdite d'acqua dove il tubo è in vista o dove non si può intervenire diversamente. Grazie alla nuova composizione può sigillare qualsiasi materiale compresi i canali d'aria e i componenti utilizzati in impianti per acqua potabile, sigillando la perdita in pochi secondi.

NASTRO FUSION può essere utilizzato persino in presenza di umidità. Resiste a temperature fino a +270°C, e a pressioni fino a 9 bar, resiste agli acidi, solventi, carburanti, all'acqua marina e ai raggi UV.

Confezioni	Codice
1 ROTOLO	0004924



Istruzioni d'uso

Pulire la superficie intorno alla perdita da sigillare sulla quale sarà poi avvolto **NASTRO FUSION**, quindi tagliare la lunghezza necessaria che serve per avvolgere per più volte la parte da sigillare. Rimuovere ed eliminare la pellicola trasparente di separazione. **NASTRO FUSION** lavora su entrambi i lati. Tenere una parte del nastro in posizione contro l'oggetto che deve essere avvolto e applicare un involucro completo attorno all'oggetto di ritorno su se stesso. Mantenere un tratto costante, come si continua ad avvolgere il nastro, accertandosi che ogni nuovo giro di nastro si sovrapponga sulla parte precedente. I vari strati si fondono dopo qualche minuto. Per applicazioni su materiali in pressione come radiatori, tubi da giardino o tubi d'aria, tirare **NASTRO FUSION** al massimo, applicando diversi strati sovrapposti. Più strati sovrapposti forniranno una resistenza maggiore e più forte sui materiali sotto pressione, ottenendo migliori risultati di riparazione.



Nota importante

La superficie da sigillare deve essere priva di sostanze oleose.



Data di scadenza

Confezione chiusa 12 mesi, confezione aperta 6 mesi



Tempi di applicazione

Dopo l'avvolgimento del **NASTRO FUSION**, aspettare almeno 5 minuti per garantire la massima tenuta.



Controllo

Prima di applicare il prodotto, pulire bene le superfici sulle quali si intende applicarlo, e assicurarsi che siano prive di sostanze oleose.



Dati di sicurezza

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti, occhiali e maschera ermetica di protezione. Rimuovere immediatamente risciacquando abbondantemente con acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti e lavandini. Conservare fuori dalla portata dei bambini.



Smaltimento

Smaltire nel rispetto delle norme locali.